

MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3

SISTEMA DE SUJECIÓN DE
3 PERNOS DE AJUSTE

RESORTE REFORZADO
DE Ø4MM

PARANTE
DELANTERO DE
2 PIEZAS
ANGULO 2 1/2" X 3/16"



GRABADO LASER
DE LA MARCA Y
MODELO

**SOMOS
FABRICANTES** 


* Imagen referencial

FICHA TÉCNICA

ESTRUCTURA	
Marca	INDICON
Modelo	MC-11PA
Procedencia	PERÚ
Capacidad	11 P3 (PIE CUBICO)
Soporte de Olla (Yugo)	TUBO CUADRADO DE 4"
Parante Delantero	2 PIEZAS DE ANGULO 2 1/2" x 3/16"
Material del Tambor	PLANCHA LAC 1/8" x 1/4"
Paletas	3 PALETAS LARGAS - DOBLE PLATINA 1 1/4" x 1/4"
Refuerzo Interno del Tambor	3 PALETAS INTERNAS SOLDADAS
Transmisión	POLEA DE DOBLE CANAL, FAJAS EN "V"
Volteo	DESCARGA POR VOLANTE (TIMÓN)
Sujeción del Timón	SISTEMA DE 3 PERNOS
Giro de Tambor	360°
Resorte	REFORZADO DE Ø4MM
Suspensión	POR MUELLES
Neumáticos	ARO 13
Velocidad de Tambor	30 RPM
Producción de concreto (**)	5 - 6 M3/H
Dimensiones Aprox. (mm)	863 x 1100
Peso Aprox.	300 KG
MOTOR	
Marca	HONDA (ORIGINAL CON SISTEMA ANTIPIRATERÍA)
Modelo	GX390
Potencia	13.0 HP
Tipo de motor	OHV, 4 TIEMPOS MONOCILINDRO
Combustible	GASOLINA REGULAR
Capacidad de tanque de combustible	6.1 L
Consumo de combustible	3.7 L/H
Desplazamiento	389 CC
Máximo torque neto (N.m/rpm)	26.5 / 2500
Arranque	RETRÁCTIL



CONSTRUCCIÓN DEL TAMBOR



NEUMÁTICOS ARO 13



SUSPENSIÓN POR MUELLES



MOTOR 13 HP - HONDA ORIGINAL

** La producción de concreto depende mucho de la experiencia del operador del equipo y la cuadrilla de trabajo.

ENCUÉNTRANOS EN:

